# Unterweisungsnachweis

| **Thema:** | **Gefährdungen in Kfz-Werkstätten** |
|---|---|
| **Firma** | **D.O.B. Landtechnik AG, Industriestr. 14, 92283 Lauterhofen** |
| **Abteilung** | **Werkstatt** |
| | |
| **Mitarbeiter** | |

**Persönliche Schutzausrüstung:**

- bei Arbeiten mit möglichen Augenverletzungen (z.B. unter dem Fahrzeug, mit Schleifmaschinen, an der Fahrzeugelektrik) Schutzbrille benutzen
- bei Gefahr von Hautverletzungen (z.B. durch heiße Teile, scharfe Kanten, hautbelastende Stoffe) Schutzhandschuhe tragen
- ist bei Arbeiten mit hautbelastenden Stoffen, wie z.B. Ölen und Kraftstoffen, die Benutzung von Schutzhandschuhen nicht möglich, geeigneten Hautschutz benutzen
- bei Schweißarbeiten vollständige Schweißerschutzausrüstung benutzen und auf saubere Kleidung achten

**Gefahrstoffe:**

- Umgang mit Gefahrstoffen möglichst vermeiden
- keine leichtentzündlichen Bremsenreiniger oder Entfettungsmittel verwenden
- ist der Umgang mit Gefahrstoffen zwingend erforderlich (z.B. Benzol in Vergaserkraftstoffen oder Rußpartikel in Dieselabgasen), sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen nach der vorliegenden
  - Arbeiten mit laufendem Motor nur unter Verwendung einer Absauganlage

**Hebebühnen:**

- Fahrzeuge sicher aufnehmen; verschlissene Gummiauflagen ersetzen
- beim Herunterfahren der Bühne auf Kollegen im Bewegungsbereich achten

**Hochdruckreiniger:**

- Vor jeder Inbetriebnahme müssen Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen auf sichtbare Mängel überprüft werden
- Nicht von Leitern aus mit dem Hochdruckreiniger arbeiten
- Hochdruckstrahl niemals auf Personen richten
- Bei Arbeitsunterbrechung Spritzeinrichtung gegen unbeaufsichtigtes Einschalten sichern
- Bei Düsenwechsel, vor Wartungsarbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten den Flüssigkeitsstrahl ausschalten. Nach dem Ausschalten die Wasserzufuhr absperren und das System drucklos machen.

**Brandgefahr:**

- Rauchverbot beachten
- bei Flüssigkeitsbrand speziell im Motorraum $CO_2$ –Löscher,
- bei Feststoffbrand Pulverlöscher,
- bei Kleidungsbrand sofort Löschdecke verwenden

| | |
|---|---|
| **Rollenbremsprüfstände:** | • bei Nichtbenutzung abdecken |
| **Hochspannungszündanlagen:** | • vor Beginn der Arbeiten an Hochspannungszündanlagen Zündung ausschalten |
| **Arbeiten an Airbags:** | • nur durch geschultes Fachpersonal<br>• vor Beginn der Arbeiten Batterie abklemmen |
| **Anschlagen von Lasten:** | • geeignete Anschlagmittel verwenden, z.B. Kettengehänge mit Seilkürzern; Ketten nicht durch Knoten oder mittels Schrauben kürzen |

Datum: ..... .....
Unterschrift des Unterweisenden Unterschrift des Unterwiesenen